

Lastwielen • Roues porteuses B-1200 serie • Série B-1200

*Draagvermogen tot 1200kg • Capacité de charge jusqu'à 1200kg
Wielbreedte 40<>80mm • Largeur roue 40<>80mm*



Wiel gietijzeren kern met elastische, vast opgegoten band in VULKOLLAN® 92° Shore A: kleur lichtbruin, zeer slijtvast, hoog draagvermogen - op precisiekogellagers. Gemonteerd in een robuuste staalgelaste vork met dubbele kogelkrans: grijs hamerslag gelakt, afgedicht, schokbestendig - types: zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue à bandage élastique en VULKOLLAN® 92° Shore A moulé sur un corps de roue en fonte: couleur brune claire, haute résistance à l'usure, capacité de charge élevée - avec roulements à billes de précision. Montée dans une fourche robuste mécano-soudée avec un double chemin de billes: laque martelée grise, pivot étanche, haute résistance aux chocs - types: pivotant, pivotant+frein, fixe.

VK BK 125 UKN	VK BK 125 UKNR	VK BK 125 UVN	125	50	140x110	105x80	12	45		178	550
VK BK 150 UKN	VK BK 150 UKNR	VK BK 150 UVN	150	50	140x110	105x80	12	52		206	700
VK BK 200 UKN	VK BK 200 UKNR	VK BK 200 UVN	200	50	140x110	105x80	12	58		253	1000
VK EK 200 060 UKN	VK EK 200 060 UKNR	VK EK 200 060 UVN	200	60	140x110	105x80	12	58		242	1000
VK BK 250 UKP	VK BK 250 UKPR	VK BK 250 UVP	250	50	200x160	160x120	14	85		325	1100
VK EK 250 060 UKP	VK EK 250 060 UKPR	VK EK 250 060 UVP	250	60	200x160	160x120	14	85		325	1200

