

Load wheels • Laufräder B serie • Serie B

Load capacity till 1.400kg • Tragfähigkeit bis 1.400kg
Tread width 40<>80mm • Radbreite 40<>80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

									GG/SG	
VK BK 100 050 020	100	50	20	50		48	76	GG	450	
VK BK 100 050 025	100	50	25	50		48	76	GG	450	
VK BK 125 040 015	125	40	15	45		43	57	GG	450	
VK BK 125 040 020	125	40	20	45		43	57	GG	450	
VK BK 125 040 025	125	40	25	45		43	57	GG	450	
VK BK 125 050 020	125	50	20	50		48	57	GG	550	
VK BK 125 050 025	125	50	25	50		48	57	GG	550	
VK BK 150 050 020	150	50	20	50		48	67	GG	700	
VK BK 150 050 025	150	50	25	50		48	67	GG	700	
VK BK 200 050 020	200	50	20	60		58	78	GG	1.000	
VK BK 200 050 025	200	50	25	60		58	78	GG	1.000	
VK BK 200 050 030	200	50	30	60		58	78	GG	1.000	
VK BK 200 080 025	200	80	25	80		78	78	GG	1.400	
VK BK 200 080 030	200	80	30	80		78	78	GG	1.400	
VK BK 200 080 035	200	80	35	80		78	78	GG	1.400	
VK BK 250 050 020	250	50	20	60		58	83	GG	1.100	
VK BK 250 050 025	250	50	25	60		58	83	GG	1.100	
VK BK 250 050 030	250	50	30	60		58	83	GG	1.100	
VK BK 250 080 030	250	80	30	80		78	91	GG	1.800	
VK BK 250 080 035	250	80	35	80		78	91	GG	1.800	
VK BK 250 080 040	250	80	40	80		78	91	GG	1.800	