

# Load wheels • Laufräder E serie • Serie E

Load capacity till 500kg • Tragfähigkeit bis 500kg  
Tread width 40<>50mm • Radbreite 40<>50mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgeggossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

									GG/SG	
VK EK 100 040 015	100	40	15	45		45	49	GG	350	
VK EK 125 040 015	125	40	15	45		45	49	GG	450	
VK EK 150 050 020	150	50	20	60		60	68	GG	700	
VK EK 150 050 025	150	50	25	60		60	68	GG	700	
VK EK 150 060 025	150	60	25	60		60	83	GG	800	
VK EK 150 060 030	150	60	30	60		60	83	GG	800	
VK EK 160 080 025	160	80	25	90		90	82	GG	1.150	
VK EK 160 080 030	160	80	30	90		90	82	GG	1.150	
VK EK 200 050 020	200	50	20	60		60	71	GG	1.000	
VK EK 200 050 025	200	50	25	60		60	71	GG	1.000	
VK EK 200 060 025	200	60	25	60		60	83	GG	1.200	
VK EK 200 060 030	200	60	30	60		60	83	GG	1.200	