

# Load wheels • Laufräder RGVR serie • Serie RGVR

Load capacity till 300kg • Tragfähigkeit bis 300kg  
Wheel diameter 80<>200mm • Raddurchmesser 80<>200mm



Wheel polyamide centre with elastic vulcanised tyre in rubber 65° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on roller bearing.  
Mounted in a pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Polyamid-Radkörper mit aufvulkanisiertem Elastik-Vollgummireifen 65° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, leichtlaufend - mit Rollenlager.  
Montiert in einem stahlgepreßten Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

RG VR 080 FJM	RG VR 080 FJMS	RG VR 080 FVM	80	36	100×85	80×60	8,5×12	37		108	120
RG VR 100 FJM	RG VR 100 FJMS	RG VR 100 FVM	100	36	100×85	80×60	8,5×12	37		128	120
RG VR 125 FJM	RG VR 125 FJMS	RG VR 125 FVM	125	36	100×85	80×60	8,5×12	42		155	170
RG VR 160 PKN	RG VR 160 PKNS	RG VR 160 PVN	160	50	140×110	140×110	11×16	55		194	300
RG VR 200 PKN	RG VR 200 PKNS	RG VR 200 PVN	200	50	140×110	140×110	11×16	55		235	300













# Load wheels • Laufräder RGVR serie • Serie RGVR

Load capacity till 170 kg • Tragfähigkeit bis 170 kg  
Wheel diameter 80<>125 mm • Raddurchmesser 80<>125 mm



Wheel polyamide centre with elastic vulcanised tyre in rubber 65° Shore A : colour grey, non-marking, smoothly rolling - on roller bearing.  
Mounted in a pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

Rad Polyamid-Radkörper mit aufvulkanisiertem Elastik-Vollgummireifen 65° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, leichtlaufend - mit Rollenlager.  
Montiert in einem stahlgepreßten Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

								
RG VR 080 FJC	RG VR 080 FJCS	80	36	12	37		108	120
RG VR 100 FJC	RG VR 100 FJCS	100	36	12	37		128	130
RG VR 125 FJC	RG VR 125 FJCS	125	36	12	42		155	170

