

# Apparaatwielen • Roulettes d'appareil PLNG (x2) serie • Série PLNG (x2)



Plaat - Platine



Tweelingwiel in hoogwaardige polyamide PA6: kleur zwart, niet-strepend, heel lichtlopend - op glijlager. Gemonteerd in een dubbele staalgeperste vork met dubbele kogelkrans: glansverzinkt, vlot zwenkbaar - types: zwenk, zwenk+rem.

Roue jumelée en polyamide supérieure PA6: couleur noire, non tachant, course aisée - avec alésage lisse. Montée dans une double fourche en tôle d'acier emboutie avec un double chemin de billes: zingage brillant, pivotement aisé - types: pivotant, pivotant+frein.

PL NG 050 VJU	PL NG 050 VJUS	50	18	60×60	48/38×48/38	6	31	=	72	60	
PL NG 075 VJU	PL NG 075 VJUS	75	23	60×60	48/38×48/38	6	34	=	99	100	

# Apparaatwielen • Roulettes d'appareil PLNG (x2) serie • Série PLNG (x2)












Centraal boutgat • Trou central



Tweelingwiel in hoogwaardige polyamide PA6: kleur zwart, niet-strepend, heel lichtlopend - op glijlager. Gemonteerd in een dubbele staalgeperste vork met dubbele kogelkrans: glansverzinkt, vlot zwenkbaar - types: zwenk, zwenk+rem.

Roue jumelée en polyamide supérieure PA6: couleur noire, non tachant, course aisée - avec alésage lisse. Montée dans une double fourche en tôle d'acier emboutie avec un double chemin de billes: zingage brillant, pivotement aisé - types: pivotant, pivotant+frein.

								
PL NG 050 VJB	PL NG 050 VJBS	50	18	10	31	==	72	60
PL NG 075 VJB	PL NG 075 VJBS	75	23	10	34	==	99	100