

# Load wheels • Laufräder H serie • Serie H










Load capacity till 3.000kg • Tragfähigkeit bis 3.000kg  
Tread width 80mm • Radbreite 80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

								GG/SG	
VK HK 150 080 025	150	80	25	80	••	78	95	GG	1.000
VK HK 150 080 030	150	80	30	80	••	78	95	GG	1.000
VK HK 150 080 035	150	80	35	80	••	78	95	GG	1.000
VK HK 160 080 025	160	80	25	80	••	78	95	GG	1.050
VK HK 160 080 030	160	80	30	80	••	78	95	GG	1.050
VK HK 160 080 035	160	80	35	80	••	78	95	GG	1.050
VK HK 200 080 025	200	80	25	80	••	78	85	GG	1.300
VK HK 200 080 030	200	80	30	80	••	78	85	GG	1.300
VK HK 200 080 035	200	80	35	80	••	78	85	GG	1.300
VK HK 250 080 025	250	80	25	80	••	78	90	GG	1.650
VK HK 250 080 030	250	80	30	80	••	78	90	GG	1.650
VK HK 250 080 035	250	80	35	80	••	78	90	GG	1.650
VK HK 250 080 040	250	80	40	80	••	78	90	GG	1.650
VK HK 300 080 030	300	80	30	80	••	78	96	GG	1.900
VK HK 300 080 035	300	80	35	80	••	78	96	GG	1.900
VK HK 300 080 040	300	80	40	80	••	78	96	GG	1.900
VK HK 350 080 035	350	80	30	80	••	78	110	GG	2.100
VK HK 350 080 040	350	80	40	80	••	78	110	GG	2.100
VK HK 400 080 035	400	80	35	80	••	78	105	GG	2.500
VK HK 400 080 040	400	80	40	80	••	78	105	GG	2.500
VK HK 450 080 040	450	80	40	80	••	78	140	GG	2.700
VK HK 450 080 050	450	80	50	80	••	78	140	GG	2.700
VK HK 500 080 040	500	80	40	80	••	78	150	GG	3.000
VK HK 500 080 050	500	80	50	80	••	78	150	GG	3.000