

# Load wheels • Laufräder M serie • Serie M

Load capacity till 1.900kg • Tragfähigkeit bis 1.900kg  
Tread width 65mm • Radbreite 65mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

									GG/SG	
VK MK 100 065 020	100	65	20	65		63	76	GG	575	
VK MK 100 065 025	100	65	25	65		63	76	GG	575	
VK MK 100 065 030	100	65	30	65		63	76	GG	575	
VK MK 125 065 020	125	65	20	65		63	85	GG	675	
VK MK 125 065 025	125	65	25	65		63	85	GG	675	
VK MK 125 065 030	125	65	30	65		63	85	GG	675	
VK MK 150 065 020	150	65	20	65		63	66	GG	800	
VK MK 150 065 025	150	65	25	65		63	66	GG	800	
VK MK 150 065 030	150	65	30	65		63	66	GG	800	
VK MK 180 065 025	180	65	25	65		63	70	GG	900	
VK MK 180 065 030	180	65	30	65		63	70	GG	900	
VK MK 200 065 025	200	65	25	65		63	80	GG	1.100	
VK MK 200 065 030	200	65	30	65		63	80	GG	1.100	
VK MK 200 065 035	200	65	35	65		63	80	GG	1.100	
VK MK 250 065 025	250	65	25	65		63	80	GG	1.350	
VK MK 250 065 030	250	65	30	65		63	80	GG	1.350	
VK MK 250 065 035	250	65	35	65		63	80	GG	1.350	
VK MK 300 065 030	300	65	30	65		63	90	GG	1.550	
VK MK 300 065 035	300	65	35	65		63	90	GG	1.550	
VK MK 360 065 030	360	65	30	65		63	90	GG	1.850	
VK MK 360 065 035	360	65	35	65		63	90	GG	1.850	
VK MK 400 065 030	400	65	30	65		63	90	GG	1.900	
VK MK 400 065 035	400	65	35	65		63	90	GG	1.900	