
















# Load wheels • Laufräder RTFK serie INOX • Serie RTFK INOX

Load capacity till 105kg • Tragfähigkeit bis 105kg  
Wheel diameter 75<>125mm • Raddurchmesser 75<>125mm



Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing.  
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.  
Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

           											
RT FK 080 IMMOS)	RT FK 080 IMMSS)	RT FK 080 IVMOS)	75	28	100×85	80×60	8,5×12	40		105	75
RT FK 100 IMMOS)	RT FK 100 IMMSS)	RT FK 100 IVMOS)	100	32	100×85	80×60	8,5×12	37		128	100
RT FK 125 IMMOS)	RT FK 125 IMMSS)	RT FK 125 IVMOS)	125	32	100×85	80×60	8,5×12	37		154	105



# Load wheels • Laufräder RTFK serie INOX • Serie RTFK INOX













Load capacity till 105kg • Tragfähigkeit bis 105kg  
Wheel diameter 75<>125mm • Raddurchmesser 75<>125mm



Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing.  
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.

Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

								
RT FK 080 IMCOS)	RT FK 080 IMCSS)	75	28	12	40		105	75
RT FK 100 IMCOS)	RT FK 100 IMCSS)	100	32	12	37		128	100
RT FK 125 IMCOS)	RT FK 125 IMCSS)	125	32	12	37		154	105

