

Load wheels • Laufräder RTFK serie • Serie RTFK

Load capacity till 105kg • Tragfähigkeit bis 105kg
Wheel diameter 75<>125mm • Raddurchmesser 75<>125mm



Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing.
Mounted in a pressed steel castor with double ball race: zincplated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.
Montiert in einem stahlgepreßten Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

RT FK 080 PMMOS)		RT FK 080 PMMSS)		RT FK 080 PVMOS)		75		28		100×85		80×60		8,5×12		40		105		75	
RT FK 100 PMMOS)		RT FK 100 PMMSS)		RT FK 100 PVMOS)		100		32		100×85		80×60		8,5×12		37		128		100	
RT FK 125 PMMOS)		RT FK 125 PMMSS)		RT FK 125 PVMOS)		125		32		100×85		80×60		8,5×12		37		154		105	















Load wheels • Laufräders RTFK serie • Serie RTFK

Load capacity till 105kg • Tragfähigkeit bis 105kg
Wheel diameter 75<>125mm • Raddurchmesser 75<>125mm



Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing.
Mounted in a pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.
Montiert in einem stahlgepreßten Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

								
RT FK 080 PMCOS)	RT FK 080 PMCSS)	75	28	12	40		105	75
RT FK 100 PMCOS)	RT FK 100 PMCSS)	100	32	12	37		128	100
RT FK 125 PMCOS)	RT FK 125 PMCSS)	125	32	12	37		154	105

