

Load wheels • Laufräder WKGK serie • Serie WKGK

Load capacity till 300kg • Tragfähigkeit bis 300kg
Wheel diameter 100<>200mm • Raddurchmesser 100<>200mm



Wheel aluminium centre with elastic vulcanised polyurethane tyre 92° Shore A : colour orange, non-marking, highly wearresistant - on precision ball bearings.
Mounted in a pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Aluminium-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in Polyurethan 92° Shore A: Farbe orange, nicht kreidend, sehr abriebfest - mit Präzisionskugellagern.
Montiert in einem stahlgepreßten Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

WK GK 100 PMM	WK GK 100 PMMS	WK GK 100 PVM	100	30	100×85	80×60	8,5×12	37		128	120		
WK GK 125 PMM	WK GK 125 PMMS	WK GK 125 PVM	125	30	100×85	80×60	8,5×12	42		155	170		
WK GK 160 PKN	WK GK 160 PKNS	WK GK 160 PVN	160	50	140×110	105×80	11×16	55		194	300		
WK GK 200 PKN	WK GK 200 PKNS	WK GK 200 PVN	200	50	140×110	105×80	11×16	55		235	300		
















Load wheels • Laufräder WKGK serie • Serie WKGK

Load capacity till 300kg • Tragfähigkeit bis 300kg
Wheel diameter 100<>200mm • Raddurchmesser 100<>200mm



Wheel aluminium centre with elastic vulcanised polyurethane tyre 92° Shore A: colour orange, non-marking, highly wearresistant - on precision ball bearings.
Mounted in a pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Aluminium-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in Polyurethan 92° Shore A: Farbe orange, nicht kreidend, sehr abriebfest - mit Präzisionskugellagern.
Montiert in einem stahlgepreßten Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

								
WK GK 100 PMC	WK GK 100 PMCS	100	30	12	37		128	120
WK GK 125 PMC	WK GK 125 PMCS	125	40	12	42		155	170
WK GK 160 PKC	WK GK 160 PKCS	160	50	12	55		194	200
WK GK 200 PKC	WK GK 200 PKCS	200	50	12	55		235	300

